

EXERCICI 2012

EXPEDIENT NÚM. 2/2012

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Regulació harmonitzada: No

Criteris d'adjudicació: Diversos

TÍTOL: SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI, CORTINES I COMPLEMENTS PER A LA INCUBADORA TECNOLÒGICA I ELS ESPAIS PER A GRUPS DE RECERCA, AL CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS DEL FUTUR PARC DEL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ DE VIC (ACTUACIÓ COFINANÇADA PEL FONTS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL)

CPA-2008: 31.01.12

CPV-2008: 39100000-3

Categoria: No procedeix

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

1 OBJECTE DEL PLEC

- 1.1 Aquest plec té com a objecte descriure els equipaments, les condicions d'instal·lació i les altres prescripcions tècniques oportunes per a l'adequada prestació del subministrament indicat a la portada.
- 1.2 Aquest plec descriu també els requeriments que ha de tenir l'oferta tècnica que cada licitador ha de presentar en la licitació pública que es convoca a l'efecte. Cal tenir present que aquesta oferta (i per tant tot el que es demana en el present plec) s'ha d'incloure en el sobre núm. 2-A, i que en ella no pot figurar cap dada de contingut econòmic: les dades de contingut econòmic han de figurar en el sobre núm. 2-B.

2 OBJECTE DEL CONTRACTE

- 2.1 L'objecte del contracte és el subministrament i la instal·lació de l'equipament que s'indica a l'annex 1. Tot aquest equipament ha de ser nou per estrenar, de fabricació recent, muntat i, si escau, pintat.
- 2.2 L'equipament no està dividit lots.

3 ESPECIFICACIONS DE L'EQUIPAMENT

- 3.1 En l'annex 2 consten les especificacions exigides per a cada un dels elements descrits en l'annex 1. Aquestes característiques tenen la consideració d'orientatives, de forma que els licitadors poden variar-les lleugerament d'acord amb les que reuneixin els productes que comercialitzin, sempre que assenyalin les prestacions o característiques pròpies dels seus de tal manera que Parctec Vic, SL, les pugui avaluar positivament.
- 3.2 En cas, però, que les especificacions del material ofert siguin molt diferents de les indicades, s'aconsella consultar aquesta entitat abans de presentar la plica, donat que els desajustos podrien resultar penalitzats en el procés de selecció per raons diverses (dimensions dels espais, etc.).

4 TERMINI DE LLIURAMENT

- 4.1 El material subministrat s'ha de lliurar a Parctec Vic, SL, i començar-se a muntar *in situ*, a partir del dia 24 de desembre de 2012. Les pliques dels licitadors no

poden millorar aquest termini donat que aquesta és la data prevista per a l'acabament i el lliurament de l'obra de rehabilitació de l'edifici.

- 4.2 Per motius directament vinculats a la justificació de la subvenció que permet finançar el subministrament, aquest ha d'estar completament acabat i lliurat a Parctec Vic, SL, el dia 31 de desembre de 2012.
- 4.3 Únicament a l'efecte que els licitadors puguin fer les seves previsions, es calcula que Parctec Vic, SL, pot estar en condicions de formular la proposta d'adjudicació (i per tant de formular ja el requeriment d'aportació de documents previ a l'adjudicació) durant la setmana del 5 a l'11 de novembre de 2012.

5 LLOC DE LLIURAMENT

- 5.1 El lliurament i la instal·lació de l'equipament s'ha de fer a l'edifici conegut com a Casa de Convalescència, de Vic. El muntatge i la instal·lació s'han de fer d'acord amb els plànols de l'annex 3.
- 5.2 L'accés a aquest edifici es farà pel carrer Doctor Junyent, núm. 3.

6 CORTINES

- 6.1 Cal tenir en compte que els cortinatges s'hauran d'adaptar a les fusteries, especialment a planta baixa, on tenen forma corba en la part superior (veure esquema a l'annex 4).
- 6.2 L'adaptació dels cortinatges s'entendrà sempre inclosa en el preu.

7 GESTIÓ DE RESIDUS

- 7.1 L'obligació de gestionar correctament tots els residus d'envasos i embalatges generats per l'execució del contracte es trasllada al subministrador; per tant, és l'adjudicatari el responsable de retirar i gestionar selectivament els residus produïts amb motiu del lliurament de l'equipament subministrat.
- 7.2 No hi ha materials obsolets que siguin substituïts pels que se subministren; en conseqüència, l'adjudicatari no ha d'assumir cap obligació en relació a la seva gestió com a residu.

8 REQUERIMENTS LEGALS

- 8.1 Els subministraments contractats han de complir totes les normes de fabricació i homologació aprovades pels organismes competents que els facin aptes per al seu ús immediat, de forma incondicionada.

ANNEX 1

Descripció (v. annex 2 per a més detall)	Mides	Uts.
Àrea de treball de 2 places, amb perfil d'alumini, més top access total d'alumini.	160x168 cm.	25
Taula rectangular, estructura i peus metàl·lics color gris clar texturat, sobre melamina color blanc.	160x80x73 cm.	2
Taula quadrada, estructura i peus metàl·lics color gris clar texturat, sobre melamina color blanc.	168x168x73 cm.	1
Taula reunions rodona, base i columna metàl·lica acabat gris clar texturat, sobre melamina color blanc.	Φ 120x73 cm.	3
Peu pont per sobres de taula, acabat gris clar texturat, altura total taula 73 cm.	168 cm.	36
Peu pont entremig reculats per sobres de taula, acabat color gris clar texturat, altura total 73 cm.	168 cm.	7
Top access parcial d'alumini amb tapa abatible, acabat pintura epoxi-polièster gris metal·litzat. Inclou safata horitzontal per a cablejat.	38x12/35x8,5x8,2	3
Columna metàl·lica vertical de gran capacitat per a cablejat, color gris clar texturat.	10x10 cm.	1
Taula amb sobre abatible de melamina 25 mm. color blanc amb cairejat de 2 mm. i vora amortidors de goma de 3 mm., peus i columna acabat color alumini, 2 rodes de Ø 65 mm., amb fre i 2 sense fre.	140x60x73 alt	27
Panell mostrador a terra, bastidor estructura d'alumini acabat gris clar texturat, vidre translúcid laminat 4+4.	160x105 alt	2
Joc esquadres subjecció panell - taula.	4 u.	2
Sobre mostrador vidre temperat transparent 10 mm. gruix.	115 cm.	2
Sobre de taula rectangular amb estructures, melamina color blanc.	160x76 cm.	3
Peu metàl·lic final per a sobres de taula, acabat gris clar texturat.	80 cm.	2
Peu metàl·lic intermedi per sobres de taula, acabat gris clar texturat.	80 cm.	1
Buc amb rodes, 3 calaixos i calaix porta-llapis, pany, calaixos de xapa d'acer, acabat pintura epoxi-polièster color negre, estructura carcassa i frontal melamina color blanc.	42x57x60 alt	55
Conjunt de 3 caixes d'electrificació de 6 schukos, caixa perfil alumini color blanc, unides per un cable de 1220 mm. i 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko colzat.		7

Conjunt de 2 caixes d'electrificació de 4 schukos, caixa perfil alumini color blanc, unides per un cable de 1220 mm. i 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko colzat.		2
Caixa electrificació de 6 schukos, caixa perfil alumini color blanc, 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko colzat.		11
Caixa electrificació de 4 schukos, caixa perfil alumini color blanc, 1 entrada de corrent per 1 cable de 1500 mm. amb schuko colzat.		2
Armari alt amb portes de dalt a baix, melamina color blanc.	80x47x205 alt	10
Armari baix amb portes, melamina color blanc.	80x47x73 alt	11
Prestatge metàl·lic color gris clar.		51
Cadira giratòria amb rodes, base poliamida de 5 radis color negre, espatller de polipropilè amb ranures de transpiració i regulació lumbar, recolza-braços regulables, mecanisme síncron, seient entapissat grup "T", color a escollir.		55
Cadira fixa 4 peus d'acer acabat color alumini, seient polipropilè textura i motlures antilliscant, espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc.		81
Cadira fixa 4 peus d'acer acabat color alumini, recolza-braços, seient polipropilè textura i motlures antilliscant, espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc, faristol melamina color alumini abatible i escamotejable, mà dreta.		30
Cadira fixa 4 peus d'acer acabat color alumini, recolza-braços, seient polipropilè textura i motlures antilliscant, espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc, faristol melamina color alumini abatible i escamotejable, mà esquerra.		3
Penjador de peu, 4 suports, acer inoxidable AISI 304 acabat satinat, base amb protecció de goma.	Φ 29x167,5 alt	11
Penjador lineal amb rodes, acer inoxidable AISI 304 acabat satinat, base amb protecció de goma.	128x53x170 alt	2
Paraigüer acer inoxidable acabat satinat, cabuda 30 litres.	Φ 28x50 alt	1
Paperera polipropilè blanc translúcid, cabuda 13,5 litres.	28x28x32 alt	22
Cubeta ecològica polipropilè blanc translúcid, cabuda 2 litres.	25x16x15 alt	22
Anell suport bosses, polipropilè blanc translúcid.	29,5x29,5x7	22
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.	120x250	2
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.	100x250	2



Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.	165x220	6
Cortina enrotllable Premium Plus teixit Polyscreen 650 o similar, comandament a cadena, color a escollir.	100x220	6
Centre multifunció per a impressió.		1

ANNEX 2

Referència	Descripció detallada
Àrea de treball de 2 places	Àrea de treball composta de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de tub quadrat acabat gris clar texturat. Top access total per a accés a les caixes d'electrificació, que admeti panells i altres accessoris, mesures 160x168 cm.
Taula individual rectangular	Taula rectangular composta de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de tub quadrat acabat gris clar texturat. Peus en forma d'"U" invertida, fabricats amb tub d'acer de 80x30 mm., amb anivelladors, mesures 160x80x73 cm.
Taula individual quadrada	Taula quadrada composta de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que el tauler. Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de tub quadrat acabat gris clar texturat. Peus en forma d'"U" invertida, fabricats amb tub d'acer de 80x30 mm., amb anivelladors, mesures 168x168x73 cm.
Taula reunions rodona	Taula reunions rodona composta de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que el tauler. Base metàl·lica rodona i columna cilíndrica acabat gris clar texturat.
Peu	Peu pont per sobres de taula en forma d'"U" invertida, fabricats amb tub d'acer de 80x30 mm., acabat color gris clar texturat, amb anivelladors, amplada 168 cm., altura total taula 73 cm.
Peu reculat	Peu pont entremig reculat per sobres de taula en forma d'"U" invertida, fabricats amb tub d'acer de 80x30 mm., acabat color gris clar texturat, amb anivelladors, amplada 168 cm., altura total taula 73 cm.
Top access parcial	Top access d'alumini de mides 38/29x12 cm. acabat

	en pintura epoxi-polièster de color blanc, que incorpori una tapa abatible que permeti un accés còmode a la base d'endolls i a la safata horitzontal per recollir el cablejat situada a sota la taula.
Safata per recollir cablejat	Safata horitzontal per recollir el cablejat, metàl·lica, acabada amb pintura epoxi-polièster color blanc. Ubicada sota la taula i el top access.
Columna vertical	Columna metàl·lica de canalització vertical acabada amb pintura epoxi-polièster color blanc, per a cablejat des de la safata horitzontal a la caixa d'electrificació del terra.
Taula amb rodes i sobre abatible	Taula amb sobre abatible de melamina 25 mm. color blanc amb cairejat de 2 mm. i vora amortidors de goma, braços d'alumini injectat amb sistema bloqueig / desbloqueig, travesser d'alumini extruït amb topall de polipropilè, columna de tub de 60 mm. de diàmetre d'acer, peus d'alumini injectat amb 2 rodes, amb fre i 2 sense fre, color alumini.
Mostrador	Mostrador compost de panell a terra amb bastidor estructural fabricat d'alumini i pintat de color gris clar texturat. Base amb anivelladors. Bastidors amb una canal que permeti la incorporació de panell i diversos accessoris. Amb àrea d'atenció personalitzada.
	Sobre mostrador de vidre temperat transparent de 10 mm. amb suports d'acer inoxidable.
	Taules rectangulars amb el sobre en contacte amb el panell a terra reculat per tal de permetre el pas del cablejat amb els corresponents endolls, sobres de tauler de 19 mm., acabat laminat de baixa pressió color blanc, cairejat de PVC de 2 mm., fresat i arrodonit del mateix color que el tauler.
	Estructura metàl·lica horitzontal doble composta de tub quadrat acabat gris clar texturat.
	Peus en forma de "U" invertida, fabricats amb tub d'acer de 80x30 mm., acabat color gris clar texturat, amb anivelladors, amplada 80 cm., altura total taula 73 cm.
Buc	Buc amb rodes, 3 calaixos i calaix porta-llapis, pany i 2 claus, contenidor i frontals fabricats amb laminat de 19 mm., cairejat de PVC fresat i arrodonit. Calaixos de xapa d'acer amb guies cobertes amb patins de voles d'acer, resistència de càrrega de 35 Kg. per a calaixos i 45 Kg. per als calaixos arxiu, acabats en pintura epoxi-polièster color negre, mides 42x57x60 cm.

Electrificació taula individual	Electrificació formada per caixa: 4 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen 2,5 mm ² . Entrada de corrent per cable de longitud 1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d'alumini lacat blanc, joc d'esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació taula individual unió lateral	Electrificació formada per 2 caixes: 4 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen 2,5 mm ² . Units entre si per cable de longitud 1220 mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d'alumini lacat blanc, joc d'esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació taula doble	Electrificació formada per caixa: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen 2,5 mm ² . Entrada de corrent per cable de longitud 1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d'alumini lacat blanc, joc d'esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació taula doble 4 places	Electrificació formada per 2 caixes: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen 2,5 mm ² . Units entre si per cable de longitud 1220 mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d'alumini lacat blanc, joc d'esquadres extraïbles fixació plana.
Electrificació taula doble 6 places	Electrificació formada per 3 caixes: 6 P. Schuko blanques, totalment cablejades amb cable lliure halògen 2,5 mm ² . Units entre si per cable de longitud 1220 mm. Entrada de corrent per cable de longitud 1500 mm. amb presa schuko extrem. Muntat en perfil d'alumini lacat blanc, joc d'esquadres extraïbles fixació plana.
Armari alt	Armari alt monobloc apilable, contenidor fabricat en tauler melamínic de 19 mm. de gruix, portes de dalt a baix de tauler de partícules de 19 mm., cairejat de 2 mm. de gruix, fresat i arrodonit, anivellament des de l'interior de l'armari, prestatges metàl·lics color gris clar càrrega 75 Kg., opció de pany. Mesures 80x47x205 alt.
Armari baix	Armari baix monobloc apilable, contenidor fabricat en tauler melamínic de 19 mm. de gruix, portes de tauler de partícules de 19 mm., cairejat de 2 mm. de gruix, fresat i arrodonit, anivellament des de l'interior

	de l'armari, prestatges metàl·lics color gris clar càrrega 75 Kg., opció de pany. Mesures 80x47x73 alt.
Cadira operativa	Cadira giratòria amb rodes, base poliamida de 5 radis color negre, espatller amb marc perimetral de poliamida i fibra de vidre làmina ergonòmica de polipropilè amb ranures de transpiració i regulació lumbar, recolza-braços regulables, mecanisme síncron, seient entapissat grup "T", color a escollir pel client.
Cadira confident	Cadira fixa 4 peus d'acer, modelat i conifcat amb recobriments de pintura epoxi aluminitzada, seient polipropilè textura i motlures antilliscant, espatller ergonòmic de polipropilè amb ranures de transpiració, color blanc.
Penjador amb peu	Penjador totalment d'acer inoxidable, acabat satinat, nucli central al qual s'uneixen els braços acabats amb 4 discos per roba i 4 suports per bosses. Base amb terra de goma.
Penjador amb rodes	Penjador totalment d'acer inoxidable, acabat satinat, rodes dues amb fre, per a jaquetes i abrics en espais col·lectius.
Paraigüer	Paraigüer fabricat en acer inoxidable, amb cantons arrodonits per tal d'evitar accidents i protecció del paviment.
Paperera	Paperera ecològica de polipropilè blanc translúcid, cabuda entre 10 i 15 litres.
Cubeta	Cubeta ecològica de polipropilè blanc translúcid, cabuda 2 litres.
Anell	Anell suport bosses de polipropilè blanc translúcid.
Cortines	Cortina enrotllable sistema Premium Plus amb comandament a cadena i teixit Polyscreen 650 amb 3% de perforació, filtre solar, 0,81 mm. gruix, 608 g/m ² , o similar, color a escollir pel client.
Centre multifunció per a impressió	Multifunció color, 22 ppm b/n i color. Controlador d'impressió Emperon (TM) amb suport PCL 6c, PostScript3, PDF 1.7 i XPS. Introduïdor automàtic, taula suport 2 safates paper per a 500 fulls cadascuna, entrada manual per a 150 fulls. Formats des de A6 fins a SRA3m, cartells de 1,2m i 52 - 300 grs. 4 GB de memòria, disc dur de 250 GB i targeta de xarxa Gigabit, connexió I-Option internet. O similar.

ANNEX 3

PLÀNOLS (FORMAT DWG)

ANNEX 4

ESQUEMES CORTINATGES (FORMAT PDF)